




Výrobce Typ zesilovače		Počet filtrovaných vstupů	Další vstupy	Počet filtrů Šířka filtrů (MHz)	Max. výst. úroveň (6 DVB-T/T2 kanálů) Rozsah výstupní úrovně	Rozsah úrovní vstupních signálů (dBuV)	Napájení do vstupů	Selektivita +/- 8 MHz +/- 1 MHz Kanálová konverze	Programování	Další vlastnosti	Spotřeba	Rozměry (mm)
TELEVES AVANT X PRO ref.532123		4xVHF/UHF	FM	32 8 .. 32	115 dBμV 118 dBuV* 90 .. 115 dBuV 90 .. 118 dBuV*	UHF 40 .. 100 VHF 40 .. 100 FM 76 .. 101	4x 12V/50 mA	>65 dB >30 dB Ano	Smartphone/tablet Android PC/Windows nebo Mac Externí programátor ref.7234	Automatické nastavení Monitoring výst.signálu (úroveň, C/N, BER) PDF protokol Snadno vyměnitelný napájecí zdroj	14W	230 x 122 x 55
TELEVES AVANT X BASIC ref.532103		4xVHF/UHF	FM	32 8 .. 32	115 dBμV 118 dBuV* 90 .. 115 dBuV 90 .. 118 dBuV*	UHF 40 .. 100 VHF 40 .. 100 FM 76 .. 101	4x 12V/50 mA	>65 dB >30 dB Ano	Smartphone/tablet Android PC/Windows nebo Mac Externí programátor ref.7234	Snadno vyměnitelný napájecí zdroj	14W	230 x 122 x 55
TELEVES AVANT 6 ref.532603		2xVHF/UHF	FM	20 8	108 dBuV* 80 .. 105 dBuV	UHF 40 .. 100 VHF 40 .. 100 FM 76 .. 101	2x 12V/50 mA	>65 dB >30 dB Ne	Smartphone/tablet Android PC/Windows nebo Mac Externí programátor ref.7234	Snadno vyměnitelný napájecí zdroj	11W	230 x 122 x 55
IKUSI ONE +		3x UHF 1xVHF	BI/FM	32 8 .. 32	119 dBuV*** 89..119 dBuV***	UHF 40 .. 100 VHF 40 .. 100 BI/FM 40 .. 90	3x 12V/200 mA nebo 24V/100 mA	65 dB 35 dB Ano	Joystick + grafický displej Klonování - mikroSD karta	Přepínání LTE 700/800 Indikace úrovně vst.sign. Automatické nastavení Snadno vyměnitelný napájecí zdroj	17W	300 x 250 x 40
ALCAD CAD-703		1xVHF/UHF 3xUHF	BI/FM	32 8 .. 16	113 dBuV 93 .. 113 dBuV	UHF 40 .. 110** VHF 40 .. 110** FM 35 .. 90 **	5x 12V/100 mA nebo 24V/100 mA	65 dB 35 dB Ano	Tlačítka + 24 znakový displej Smartphone/tablet Android PC s Windows	Indikace úrovně vst.sign. Automatické nastavení Externí napájecí zdroj Možnost napájení z výstupu	16W	192 x 148 x 37
FAGOR EVO PRO 100		4xVHF/UHF	FM	32 8	113 dBuV 93 .. 113 dBuV	UHF 40 .. 108** VHF 40 .. 108** FM 35 .. 78 **	4x 12V/100 mA	65 dB 35 dB Ano	Tlačítka + 24 znakový displej Smartphone/tablet Android	Auto LTE 700/800 Indikace úrovně vst.sign. Snadno vyměnitelný napájecí zdroj	10W	210 x 160 x 40

*) s manuální korekcí +3 dB

**) s použitím manuálního nastavení vstupního zesilovače

***) rozsah 30 dB, horní hodnotu předvolí zesilovač dle počtu zesilovaných kanálů, pro 1 DVT-T/T2 kanál předvolí 122 dBuV