


MODULADORES DE INTERIOR

MODULADOR DIGITAL HDMI COFDM CON LOOP



electrónica

HTT 115

Modulador digital para distribuir una señal HDMI modulada en COFDM, DVB-T...

APLICACIÓN

Distribución de señales HDMI provenientes de un receptor de televisión terrestre o satélite, reproductores DVD o Blue-Ray, cámaras digitales, etc, en una red coaxial, moduladas en COFDM.

CARACTERÍSTICAS

- Salida HDMI LOOP.
- Bitrate configurable.
- Edición de LCN (Logic Chanel Number).
- Alta calidad de modulación MER ≥ 34 dB.
- Programación local mediante teclado y pantalla LCD alfanumérica.
- Cuerpo metálico con ranuras para facilitar la ventilación del equipo.



MODELO	HTT 115
Referencia	86547
CODIFICACIÓN DE VIDEO	H.264
Entradas	HDMI x 1 + RF
Resolución	1920*1080_60P; 1920*1080_50P; 1920*1080_60i; 1920*1080_50i; 1280*720_60p; 1280*720_50P
CODIFICACIÓN DE AUDIO	MPEG1 layer II
ESTÁNDAR DE MODULACIÓN	EN300744
Modos FFT	2K, 8K
Banda pasante	MHz
Constelación	QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Intervalo de guarda	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
MER	dB
Frecuencia RF	MHz
Nivel de salida RF	dB μ V
Programaciones	LCD + teclas de programación
Alimentación	12V / 1,5A
Dimensiones embalaje	mm
Peso	Kg