






Výrobce Typ zesilovače		Počet filtrovaných vstupů	Další vstupy	Počet filtrů Šířka filtrů (MHz)	Max. výst. úroveň (6 DVB-T/T2 kanálů)  Rozsah výstupní úrovně	Rozsah úrovní vstupních signálů (dBuV)	Napájení do vstupů	Selektivita +/- 8 MHz +/- 1 MHz  Kanálová konverze	Programování	Další vlastnosti	Spotřeba	Rozměry (mm)
TELEVES AVANT X PRO ref.532101		4xVHF/UHF	FM	32 8 .. 32	115 dBμV <b>118 dBuV*</b> 90 .. 115 dBuV 90 .. 118 dBuV*	UHF 40 .. 100 VHF 40 .. 100 FM 76 .. 101	4x 12V/50 mA	>65 dB >30 dB  Ano	Smartphone/tablet Android <i>Smartphone/tablet iOS</i> <i>PC s Windows</i> Externí programátor ref.7234	Auto LTE 700/800 Automatické nastavení Monitoring výst.signálu (úroveň, C/N, BER) PDF protokol Snadno vyměnitelný napájecí zdroj	14W	230 x 122 x 55
TELEVES AVANT X BASIC ref.532121		4xVHF/UHF	FM	32 8 .. 32	115 dBμV <b>118 dBuV*</b> 90 .. 115 dBuV 90 .. 118 dBuV*	UHF 40 .. 100 VHF 40 .. 100 FM 76 .. 101	4x 12V/50 mA	>65 dB >30 dB  Ano	Smartphone/tablet Android <i>Smartphone/tablet iOS</i> <i>PC s Windows</i> Externí programátor ref.7234	Auto LTE 700/800 Snadno vyměnitelný napájecí zdroj	14W	230 x 122 x 55
TELEVES AVANT 6 ref.532601		2xVHF/UHF	FM	20 8	<b>108 dBuV*</b> 80 .. 105 dBuV	UHF 40 .. 100 VHF 40 .. 100 FM 76 .. 101	2x 12V/50 mA	>65 dB >30 dB  Ne	Smartphone/tablet Android <i>Smartphone/tablet iOS</i> <i>PC s Windows</i> Externí programátor ref.7234	Auto LTE 700/800 Snadno vyměnitelný napájecí zdroj	11W	230 x 122 x 55
IKUSI ONE +		3x UHF 1xVHF	BI/FM	32 8 .. 32	<b>119 dBuV***</b> 89..119 dBuV***	UHF 40 .. 100 VHF 40 .. 100 BI/FM 40 .. 90	3x 12V/200 mA nebo 24V/100 mA	65 dB 35 dB  Ano	Joystick + grafický displej Klonování - microSD karta	Přepínání LTE 700/800 Indikace úrovně vst.sign. Automatické nastavení Snadno vyměnitelný napájecí zdroj	17W	300 x 250 x 40
ALCAD CAD-704		2xVHF/UHF 2xUHF	BI/FM	32 8 .. 16	<b>113 dBuV</b> 93 .. 113 dBuV	UHF 40 .. 110** VHF 40 .. 110** FM 35 .. 90 **	5x 12V/100 mA nebo 24V/100 mA	65 dB 35 dB  Ano	Tlačítka + 24 znakový displej Smartphone/tablet Android PC s Windows	Přepínání LTE 700/800 Indikace úrovně vst.sign. Automatické nastavení Externí napájecí zdroj	16W	192 x 217 x 37

\*) s manuální korekcí +3 dB

\*\*) s použitím manuálního nastavení vstupního zesilovače

\*\*\*) rozsah 30 dB, horní hodnotu předvolí zesilovač dle počtu zesilovaných kanálů, pro 1 DVT-T/T2 kanál předvolí 122 dBuV